



GUARNIZIONE ADESIVA IN SPUGNA

Facile applicazione

🇮🇹 Guarnizione adesiva in poliuretano, **facile da applicare e da rimuovere grazie al supporto in TNT** ed alla protezione adesiva in carta siliconata. Per evitare correnti d'aria, infiltrazioni di polvere, caldo, freddo e rumori su finestre con fessure da 1 a 3.5 mm. Durata 2 anni.

🇬🇧 Self-adhesive draught excluder strip in polyurethane foam. **Easy to apply and remove, thanks to the TNT support.** Stops draughts, dust, heat, cold and noise entering through windows with gaps between 1 and 3.5 mm. It lasts 2 years.

🇫🇷 Isolant adhésif en mousse de polyuréthane. **Facile à poser grâce au support en TNT.** Indiqué pour fenêtres à fissures de 1 à 3.5 mm, pour protéger des courants d'air, de la poussière, de la chaleur et du froid, du bruit. Durée: 2 ans.

🇩🇪 Klebedichtung aus Polyurethan-Schaum. **Leicht zu platzieren, dank der TNT-Unterlage.** Geeignet für Fenster mit Spalten von 1 bis 3.5 mm. Schützt vor Zugluft, Staub, Hitze, Kalte und Lärm. Dauerhaftigkeit 2 Jahre.

🇪🇸 Burlete adhesivo en espuma de polyuretano. **Fácil de colocar, gracias al apoyo TNT.** Para sellar ventanas con fisuras entre 1 y 3.5 mm contra corrientes de aire, polvo, calor, frío y ruido. 2 años duradera.



Esempio di applicazione

PRODUCT	THICKNESS mm	WIDTH mm	LENGTH m	PCS/CRT	STANDARD on stock	COLOUR	BARCODE
A07K0060010B008120	6	10	8	32	x		8003202401080
A07K0060015B008120	6	15	8	20	x		8003202401585
A07K0060015B004120	6	15	4	40	x		8003202401547
A07K0060020B008120	6	20	8	16	x		8003202402087
A07K0060020B004120	6	20	4	32	x		8003202402049
A07K0060025B008120	6	25	8	12	x		8003202402582
A07K0060025B004120	6	25	4	24	x		8003202402544
A07K0060030B004120	6	30	4	34	x		8003202403046