



Έκδοση 09.2011

ORIGINAL ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 1 από 2

LOCTITE ORIGINAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Υγρό συγκολλητικό στιγμής, ενός συστατικού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνθεση:	Ethyl cyanoacrylate
Εμφάνιση:	Υγρό, διάφανο
Ιξώδες:	20-80 mPas
Συσκευασία:	3g σωληνάριο
Πυκνότητα:	1,08 g/cm ³ (20°C)
Χρόνος ζωής:	18 μήνες αποθηκευμένο στους 20°C στην αρχική συσκευασία, κλειστό
Χρόνος ζωής:	30 μήνες αποθηκευμένο στους 2-8°C στην αρχική συσκευασία, κλειστό

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για οικιακή χρήση και σχηματίζει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ πληθώρας συνηθισμένων υλικών. Είναι το ιδανικό συγκολλητικό για συγκόλληση υλικών όπως πλαστικά, λάστιχα, μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, δέρμα, υφάσματα, χαρτόνι και χαρτί.

Ταχύτητα πολυμερισμού: αρχική πρόσφυση σε 5 έως 30 δευτερόλεπτα ανάλογα με το υπόστρωμα.

Ισχύς των δεσμών (ISO 4587): 10 έως 20 N/mm² (διατμητικός εφελκυσμός) σε 12 έως 24 ώρες, ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εξασφαλίστε ότι όλες οι επιφάνειες είναι καθαρές, στεγνές και εφαρμόζουν καλά μεταξύ τους
2. Αποφύγετε την επαφή της κόλλας με το δέρμα
3. Εφαρμόστε την ελάχιστη δυνατή ποσότητα κόλλας στη μια από τις δυο προς συγκόλληση επιφάνειες
4. Ενώστε τα κομμάτια αμέσως και κρατήστε τα σε επαφή, εφαρμόζοντας πίεση με τα χέρια σας για τουλάχιστον ένα λεπτό
5. Αφήστε τα κομμάτια ακίνητα για δέκα λεπτά ή ακόμη καλύτερα όλη τη νύκτα, ώστε να αναπτυχθεί η τελική δύναμη συγκόλλησης
6. Αποτρέψτε τις διαρροές και προστατέψτε τις επιφάνειες εργασίας. Αφαιρέστε τα στεγνά υπολείμματα της κόλλας με LOCTITE® SUPER GLUE REMOVER
7. Για βέλτιστα αποτελέσματα, η συγκόλληση θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου (15-30°C) και ελάχιστη σχετική υγρασία 30%
8. Για βέλτιστο χρόνο ζωής του προϊόντος, σκουπίστε το ρύγχος με πανί ώστε να απομακρύνετε την υπερβάλλουσα κόλλα και αποθηκεύστε το προϊόν όρθιο, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Henkel

Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



Έκδοση 09.2011

ORIGINAL ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 2 από 2

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Μη χρησιμοποιείται το προϊόν σε ακάθαρτες, σκονισμένες ή υγρές επιφάνειες
- Δεν είναι κατάλληλο για την συγκόλληση PP, PE, PTFE, σιλικόνη, γυαλί, εφυσωμένες επιφάνειες, πολύ μαλακά δέρματα ή αφρούς
- Μην χρησιμοποιείται το προϊόν για αντικείμενα τα οποία θα περιέχουν καυτά υγρά
- Βέλτιστη απόδοση επιτυγχάνεται σε στεγνές συνθήκες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο <http://mysds.henkel.com>.



IDH# 781401 24 x 3 g

IDH# 1515892 24 x (3+3) g

Henkel

Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106