



Έκδοση 09.2011

ΟΧΙ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΦΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 1 από 4

ΟΧΙ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΦΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Pattex ΟΧΙ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΦΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, είναι κατασκευαστικό συγκολλητικό τεχνολογίας INSTANT TACK® FLEXTEC® της Henkel, το οποίο συγκollά μεγάλο πλήθος οικοδομικών υλικών. Βασισμένο στην τεχνολογία FLEXTEC® της Henkel, το προϊόν προσφέρει εγγυημένα αποτελέσματα συγκόλλησης σε ποικίλα υποστρώματα και συνθήκες.

Το προϊόν δεν “κρεμάει”, δεν στάζει και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να γεμίζει και να γεφυρώνει κενά, δεν συρρικνώνεται και αντέχει στην θερμική κίνηση.



INSTANT TACK® σημαίνει:

- συγκόλληση σε πρώτο χρόνο
- χωρίς χρόνο αναμονής
- όχι διπλή εφαρμογή συγκολλητικού
- όχι καρφιά, καρφίτσες/πινέζες, βίδες, ταινίες
- καμία συρρίκνωση



FLEXTEC® σημαίνει:

- εσωτερική, εξωτερική χρήση και για ειδικές εφαρμογές
- συγκollά και ενώνει
- δημιουργία ελαστικών και ανθεκτικών δεσμών
- αντοχή σε θερμότητα και κραδασμούς
- καθρέπτες, ευαίσθητες επιφάνειες

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άμεσο άρπαγμα
- FLEXTEC® σύνθεση
- Πολυμερισμός με την υγρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Για πολλά υποστρώματα
- Για ευαίσθητα υποστρώματα
- Ελαστική συγκόλληση
- Χωρίς κρέμαση
- Με ηχομονωτικές και αντικραδασμικές ιδιότητες
- Για πορώδη και μη υλικά
- Μπορεί να βαφεί και να επεξεργαστεί με γυαλόχαρτο όταν στεγνώσει
- Εύκολη εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Χωρίς ισοκυανικά
- Χωρίς διαλύτες
- Πλήρωση διακένων
- Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και την φυσική γήρανση
- Επιτρέπει την επιδιόρθωση για λίγα λεπτά
- Εφαρμογή και σε νωπές επιφάνειες
- Χωρίς συρρίκνωση

Henkel

Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια ανικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην επικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



Έκδοση 09.2011

ΟΧΙ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΦΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 2 από 4

Η Pattex ΟΧΙ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΦΙΑ είναι κατάλληλη για πολλά υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένων: τούβλο, κεραμικό, σκυρόδεμα, μοριοσανίδα, γυψοσανίδα, κόντρα πλακέ, πέτρα, MDF, ξύλο, μέταλλο, UPVC, γυαλί, πλαστικά¹, βαμμένες επιφάνειες¹, καθρέπτες².

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνθεση:	διασταυρούμενα πολυμερή σιλανιού	
Πυκνότητα:	Περ. 1,65 g/cm ³	
Αντοχή σε θερμοκρασία:	-30°C έως +80°C	
Αντοχή των δεσμών:	Ατμοσφαιρικοί παράγοντες, φυσική γήρανση και υγρασία	
Ανοικτός χρόνος:	Περ. 15 λεπτά	
Θερμοκρασία εφαρμογής:	+5°C έως +40°C	
Ικανότητα πλήρωσης διακένων:	Έως 20mm	
Αρχική συγκόλληση:	Περ. 15 g/cm ²	
Τελική δύναμη:	1 – 2 N/mm ²	DIN EN 205
Επιμήκυνση θραύσης:	Περ. 100%	DIN 53504
Ταχύτητα πολυμερισμού:	2 mm/24 ώρες	+23°C 50% Σ.Υ.
Κατανάλωση σε επίπεδες επιφάνειες:	Περ. 300 g/m ²	
Συρρίκνωση:	Καμία	

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Επιφάνειες


Κατάλληλο για όλα τα απορροφητικά και μη υποστρώματα, εκτός από PE, PP, PTFE, ακρυλικό γυαλί κλπ. Για βαμμένες επιφάνειες, συνιστάται δοκιμή για την καταλληλότητα του προϊόντος ή συμβουλευτείτε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης. Είναι κατάλληλο και για νωπές επιφάνειες, εφόσον μπορεί να στεγνώσει. Δεν συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

Προετοιμασία επιφανειών

Εξασφαλίστε ότι οι προς συγκόλληση επιφάνειες είναι καθαρές και χωρίς σκόνη, έλαια ή γράσα. Στάσιμα νερά σε απορροφητικές επιφάνειες, θα πρέπει πρώτα να απομακρύνονται. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι σταθερές. Αφαιρέστε τις ακαθαρσίες με κατάλληλο διαλύτη ή αγγιέψτε με γυαλόχαρτο και στη συνέχεια σκουπίστε τη σκόνη. Πριν την εφαρμογή, καλύψτε με χαρτοταινία τις παρακείμενες επιφάνειες. Ελέγξτε τις βαμμένες/καλυμμένες επιφάνειες για την σταθερότητα της βαφής/επικάλυψης, αλλιώς αφαιρέστε τα σαθρά κομμάτια. Για τον πολυμερισμό του προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία υγρασίας, από το υπόστρωμα ή το περιβάλλον.

Χρήση

Κόψτε το άκρο του σωληνάριου πάνω από το σπείρωμα⁽¹⁾. Βιδώστε το πλαστικό ακροφύσιο και κόψτε διαγώνια το άκρο του ακροφυσίου⁽²⁾. Τοποθετήστε το σωληνάριο στο πιστόλι⁽³⁾. Το αντικείμενο μπορεί να επανατοποθετηθεί εντός 5 έως 10 λεπτών μετά την εφαρμογή για να επιτευχθεί η άριστη ευθυγράμμιση.



Άνοιγμα της πλαστικής φύσιγγας

¹ Συνιστάται προκαταρκτική δοκιμή, εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας πλαστικών

² Για καθρέπτες σύμφωνα με DIN 1238,5.1 και DIN EN 1036. Για μεγάλες επιφάνειες συμβουλευτείτε την τεχνική υπηρεσία

Henkel

Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια ανικεμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106




Έκδοση 09.2011

ΟΧΙ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΦΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 3 από 4

Εφαρμόστε το συγκολλητικό στη μια από όλες τις επιφάνειες. 1) Σε κηλίδες προκειμένου να εξομαλύνετε ανώμαλες επιφάνειες, 2) σε κυματοειδή μορφή για υψηλότερη αρχική κόλληση με πλατιές επιφάνειες ή 3) σε ευθείες γραμμές για μικρότερες επιφάνειες. Σε περίπτωση εξωτερικής χρήσης, εφαρμόστε σε κατακόρυφες γραμμές



Εφαρμογή του συγκολλητικού

Απελευθερώνετε τη σκανδάλη του πιστολιού μετά από κάθε εφαρμογή για να εμποδίσετε τη ροή συγκολλητικού. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό (τουλάχιστον διάκενο 1mm).

Σημαντική σημείωση

Σε περίπτωση 2 μη απορροφητικών επιφανειών, το συγκολλητικό δεν πρέπει να σχηματίζει συνεχόμενες επιφάνειες, καθώς η επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα είναι απαραίτητη για την σκλήρυνση του προϊόντος. Στη συνέχεια ενώστε τις δυο επιφάνειες, διορθώστε την ευθυγράμμιση εάν είναι απαραίτητο και πιέστε ομοιόμορφα. Εξασφαλίστε ότι οι γραμμές συγκόλλησης δεν θα ενωθούν. Βαριά αντικείμενα ή αντικείμενα στα οποία εφαρμόζονται φορτία, πρέπει να υποστηρίζονται για τουλάχιστον 24 ώρες.

Μετά τον πολυμερισμό

Μετά τον πλήρη πολυμερισμό, το προϊόν μπορεί να βαφεί (ακρυλικές βαφές, βάση νερού είναι ιδιαίτερα κατάλληλες). Συνιστάται η προκαταρκτική δοκιμή, εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας βαφών που κυκλοφορούν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθαρισμός

Απομακρύνετε αμέσως νωπό συγκολλητικό, και καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με στεγνό πανί και στη συνέχεια με εμπορικούς διαλύτες ή καθαριστικό πετρέλαιο.

Το στεγνωμένο προϊόν είναι αδιάλυτο σε όλους τους διαλύτες και μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά με κατάλληλο εργαλείο (ξύστρα).

Αποθήκευση

12 μήνες σε δροσερό, ξηρό μέρος στην αρχική κλειστή συσκευασία. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, κλείστε καλά με το καπάκι και χρησιμοποιήστε όλο το υπόλοιπο προϊόν σύντομα.

Αποθηκεύστε μακριά από θερμότητα, φλόγα και σπινθήρες σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Το προϊόν δεν καταστρέφεται από τον παγετό, αλλά συνιστάται η αποθήκευση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από +5°C. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο <http://mysds.henkel.com>.

Henkel

Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



Έκδοση 09.2011

ΟΧΙ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΦΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 4 από 4



IDH# 1592241 12 x 450 g

Henkel

Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια ανικεμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην επικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106