



# Den Braven

## Τεχνικά Φυλλάδια



Better results through knowledge

### Den Braven Mamut Glue Crystal Ισχυρή Υπερδιάφανη Κόλλα



#### Περιγραφή Προϊόντος

Υπερδιάφανο, ισχυρό κατασκευαστικό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας τεχνολογίας MS Polymer. Είναι άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει ισοκυανικά. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική, κρυστάλινη συγκόλληση.

#### Πλεονεκτήματα

- Υπερδιάφανο
- Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστικό
- Ουδέτερος μηχανισμός ωρίμανσης
- Σχεδόν άοσμο
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές

#### Εφαρμογές

Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, κουζίνες, συστήματα εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο, καθρέπτες κλπ.

#### Οδηγίες Χρήσης

Απλώνετε στα σημεία με μηχανικό πιστόλι. Τοποθετήστε το αντικείμενο με την κόλλα και πιέστε ομοιόμορφα.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέτρο Ελαστικότητας	N/mm2	1,15 MPA
Ταχύτητα Εφαρμογής		140 g/min
Θερμοκρασία Εφαρμογής		+5°C till +40°C
Χημική Βάση		Hybrid
Χρόνος Ωρίμανσης		2-3 mm/24 hours
Πυκνότητα		1,06 g/ml
Επιμήκυνση Θραύσης		250%
Ροή	ISO 7390	< 2 mm
Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Till -15°C
Μετακίνηση Αρμού		25%
Σκληρότητα Shore-A	DIN 53505	45 Shore A
Δημιουργία Επιδερμίδας	23°C/ 55% RH	10 minutes
Θερμοκρασίας Αντοχής		-40°C till +90°C
Εφελκυστική Αντοχή	N/mm2	2,40 MPa

#### Περιορισμοί

- Δεν συνιστάται για PE, PP, PC, PTFE, νεοπρένιο και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης
- Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή έκθεση σε νερό
- Δεν είναι κατάλληλο για τους υαλοπίνακες αρθρώσεις
- Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής.
- Ακατάλληλο για σφράγιση σε φυσικές πέτρες
- Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης λόγω μη ωρίμανσης της βαφής
- Αποχρωματισμός μπορεί να συμβεί σε σκοτεινά μέρη και από την επαφή με χημικές ουσίες

#### Προετοιμασία και Εφαρμογή

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες, και σκόνη. Κόψτε το άκρο του φυσιγγίου, όπως απαιτείται. Εφαρμόζετε με πιστόλι απλό ή αέρος. Εφαρμόστε σε



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.  
3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus  
T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-09-25 10:46:35 UTC



Den Braven

Better results  
through  
knowledge

## Τεχνικά Φυλλάδια

### Den Braven Mamut Glue Crystal

#### Ισχυρή Υπερδιάφανη Κόλλα

θερμοκρασίες από +5°C έως + 40°C. Απλώνετε στα σημεία με μηχανικό πιστόλι. Τοποθετήστε το αντικείμενο με την κόλλα και πιέστε ομοιόμορφα.

30/1/2014.

#### Συμβατότητα με βαφές

Μετά τη σκλήρυνση, βάφεται με διάφορα χρώμα (εκτός αλκυδικών ρητινών).

#### Καθαρισμός

Καθαρισμός Υλικού: Αμέσως με βενζίνη  
Χέρια: Νερό και σαπούνι, κρέμα χεριών

#### Χρώματα

- Κρυστάλλινα διάφανο

#### Συσκευασία

- Φουσιγιο 290 ml

#### Διάρκεια ζωής

Αποθήκευση μεταξύ +5°C & +25°C υπό σκιά. Η διάρκεια ζωής του Mamut Crystal Glue είναι 12 μήνες όταν αποθηκευτεί όπως συνιστάται, στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

#### Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

#### Ποιότητα & Εγγύηση

Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

#### Disclaimer

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Den Braven βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αεικής μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Den Braven δεν παρέχει ιαδρήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως ιαδρήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται ιαδρήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδέμία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδώς σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Den Braven δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.

3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus

T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-09-25 10:46:35 UTC